



Porte semi-isotherme de service SP100 / SP110 / SP120



Vantail en :

- Tôle acier prélaquée (SP100)
- Polyester armé de fibres de verre (SP110)
- Tôle inox 304L finition brossée (SP120)

Type Porte :



SP100
SP110
SP120

Vantail Rebordé Inox





Huisserie Inox en L

SPENLE 


F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr




Âme isolante en mousse de polyur\^ethane



Tirant droit Pousant gauche



Tirant gauche Pousant droit




LPL* : Largeur Passage Libre
 HPL** : Hauteur Passage Libre

Type Porte :
SP100
SP110
SP120

Vantail Rebord\^e Inox
 Huisserie Inox en L







F-57400 SARREBOURG
 +33 (0)3 87 25 78 00
 www.spenle.fr
 info@spenle.fr



Vantail Principal Tirant Droit Poussant Gauche

Vantail Principal Tirant Gauche Poussant Droit



LPL* : Largeur Passage Libre
 HPL** : Hauteur Passage Libre

Type Porte :
SP100
SP110
SP120

Vantail Rebordé Inox
 Huisserie Inox en L

SPENLE 
 F-57400 SARREBOURG
 +33 (0)3 87 25 78 00
 www.spenle.fr
 info@spenle.fr